

Drift och underhåll

– Skärmtegel

Version juni 2025

Allmän information

En korrekt uppsatt fasad av skärmtegel från wienerberger kräver vanligtvis bara litet eller inget underhåll. Trots detta så rekommenderar vi att man utför en årlig inspektion av fasaden eftersom yttre påverkan av träd, buskar och dylikt kan påverka fasadens utseende och funktion.

Fasaden inspekteras genom att man kontrollerar och byter ut nedblåst / trasigt skärmtegel och granskar följande detaljer:

- Fasadens ventilation kontrolleras och rengörs på löv, grenar, smuts och dylikt efter behov. (Sockel, takfot, kip m.m.)
- Planteringar i direkt kontakt med fasaden tas bort / beskärs.
- Kontrollerar / reparerar eventuella läckor i stuprör / takrännor.
- Täckprofiler kontrolleras för läckor.
- Rengör fasaden på smuts / spindelnät och dylikt.

Om man följer ovanstående årliga inspektion och reparerar eventuella skador så säkrar man en lång livslängd och undviker normalt dyra och kostsamma reparationer / skador. Trasigt, sprucket och nedblåst skärmtegel ska alltid ersättas / bytas ut så snart som möjligt för att undvika följdskador.

Undvik fysisk belastning på fasaden såsom bollspel, stenkastning o.d.

Rengöring

Rengöring av skärmtegel bör ske med vatten / mjuk borste. Vid rengöring får man inte använda syra / rengöringsmedel.

Innan man rengör ett större område så rekommenderas man att först testa på ett mindre område och granska det färdiga resultatet.

OBS! Högtryckstvätt är inte tillåtet!

Saltavlagringar

Den kan förekomma vit saltavlagring (blomning) på tegelfasaden. Dessa avlagringar tas bort med en mjuk borste när tegel och avlagringar är torra. Processen upprepas tills allt eventuellt salt har dragits ut från skärmteglet.

Service

För vägledning eller vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta Komproments tekniska avdelning på order@wienerberger.se

Vi rekommenderar också att man kontrollerar om denna drifts- och underhållshandbok är den senaste versionen på www.wienerberger.se.