


## T-01-profilens struktur och skuggeffekt

Teglet har en borstad yta och slätare struktur, som ger ett klart och tydligt horisontellt linjespel. TC clip alu-systemet ger kortare överlappning mellan tegelplattorna, vilket i sin tur ger en synligare yta och en mindre framträdande relief på fasaden. Den enkla och snabba monteringen gör systemet idealiskt för större byggnader och höga byggnader med många obrutna ytor.

# Datablad

## URBAN T-01-profil



### Teknisk data

Typ	T-01-profil - för TC clip alu-system
Färg	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 36 mm
Tjocklek	18 mm
Läktavstånd	145-175 mm (165 mm)
Åtgång/m <sup>2</sup>	ca 16 st (beroende på läktavstånd*)
Bärläkt/m <sup>2</sup>	ca 6,25 (beroende på läktavstånd*)
Vikt/enhed	ca 2,45 kg
Vikt/m <sup>2</sup>	ca 39,2 kg (beroende på läktavstånd*)
Tolerans	+/- 4%
Struktur	Borstad
Antal/palle	288 stycken
Vikt/pall	ca. 705,6 kg
Buntade	6 st/bunt
Montering	T-profilen används tillsammans med TC clip alu-systemet, som består av en aluminiumprofil och två clips per tegelplatta. Varje tegelplatta skjuts lätt upp och hålls på plats av de två clipsen. Det ger enkel och mycket snabb montering helt utan skruvar.
Brandklass	A1 – för systemet
Norm för frostbeständighet	EN 1304, E539-2
OBS	Skärmteglet URBAN är en naturlig och grovkeramisk produkt. Även om produktionen hela tiden kontrolleras strängt så är mindre avskavningar och märken efter hantering och montering tillåtna, och det kan förekomma variationer i färg och struktur.

\* Siffror baserade på normalt läktavstånd, 165 mm